

Vaste / losse flens-doorvoerbuis van roestvrijstaal

voor naderhand monteren volgens DIN 18531*

FLFA1x500/80/0 DIN18531 A2

Artikel-nr.: 2500400022, GTIN: 4052487062534

Voor aanbrenging boven doorvoerbuis, boringen of doorbraken.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- individuele uitvoeringen kunnen specifiek voor de klant worden geproduceerd
- ook leverbaar met meerdere doorgangen en verschillende diameters

Leveringsomvang:

- Los/vastflens doorvoerbuis
- Bouten en moeren M12 (DIN 18531)
- Bevestigingselementen voor beton

Afmetingen:

- Constructie vlg. DIN 18531 bevat: DIN 18531 (dak), DIN 18532 (berijdbare verkeersoppervlakken), DIN 18534 (binnenruimten), DIN 18535 (containers).
- Standaard flens $\varnothing a$ komt overeen met de betreffende doorvoerbuis $\varnothing i$ + ca. 150 mm (bij één doorgang; details in de folder)
- Standaard bovenlengte: 80 mm

Materiaal:

- Vaste / losse flens-doorvoerbuis: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) of op aanvraag V4A (AISI 316L)
- Bevestigingselementen: roestvrijstaal V4A (AISI 316L)
- Afsluitdeksels: PE

Dichtheid:

- gas- en waterdicht

KENMERKEN

Toevoerbuis $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm) D1:	500
Vaste flens \varnothing (mm) D2:	650
Losse flens \varnothing (mm) D3:	640
Toevoerbuis wanddikte (mm) S:	4

TOEBEHOREN NODIG



Extra inzetten