

# Standaard drukdichting

Afdichtingsbreedte 40 mm

## HSD200 1x133 b40 A2/EPDM55

Artikel-nr.: 1650020130, GTIN: 4052487122221



- **Optische en voelbare zekere montage door ingebouwde controle-opening**

Voor het afdichten van nieuw te installeren of al gelegde buizen in boringen of doorvoerbuizen. Leverbaar voor alle gangbare buisafmetingen.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- voor montage achteraf tot  $\varnothing$  200 mm ter plaatse deelbaar
- vanaf  $\varnothing$  250 mm standaard gesplitst
- diverse materiaalcombinaties voor toepassingen naar behoefte beschikbaar
- uit voorraad leverbaar

### Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 40 mm

### Kenmerken:

- FHRK-gecertificeerd
- U-profiel: maximale stabiliteit van de perssegmenten



## Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Persplaten, schroeven en bouten: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) of V4A (AISI 316L)
- Rubber: EPDM, NBR of met KTW-toelating

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht
- radondicht

## KENMERKEN

Toevoerbuis $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm):	200
geschikt voor communicatieleidingen $\varnothing$ (mm):	133-136

## FOTO'S

