

Roestvrijstalen doorvoerbuis met middenflens

voor inbedden in beton

FUM1x125/200/200 A2

Artikel-nr.: 911230000, GTIN: 4052487021593

Middenflens fungeert als waterbarrière en zorgt voor een stevig
sluitende verbinding.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen
product

FEITEN

Voordelen:

- eenvoudige montage in de bekisting
- ook leverbaar met meerdere doorgangen en verschillende diameters, waardoor een compacte constructie ontstaat

Leveringsomvang:

- tweezijdig voorzien van afsluitdeksels

Afmetingen:

- Flens Øa komt overeen met de betreffende doorvoerbuis Øi + ca. 210 mm (bij één doorgang, details in de folder)



Kenmerken:

- FHRK-gecertificeerd

Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Doorvoerbuis: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) of V4A (AISI 316L)
- Afsluitdeksels: PE

Dichtheid:

- gas- en waterdicht

KENMERKEN

Toevoerbuis Ø _{binnen} (mm):	125
Buitenmaat flens (mm):	329
Toevoerbuis wanddikte (mm) S:	2
Lengte (mm):	400