

Roestvrijstalen flens

voor aanbrenging achteraf

FA1x125/80/0 A2

Artikel-nr.: 910840000, GTIN: 4052487021036

Voor aanbrenging over aanwezige uitsparingen/doorbraken in wanden of bodemplaten.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- individuele uitvoeringen kunnen specifiek voor de klant worden geproduceerd
- ook leverbaar met meerdere doorgangen en verschillende diameters

Leveringsomvang:

- Roestvrijstalen flens
- Oppervlakteafdichting
- Bevestigingselementen

Afmetingen:

- Standaard afmeting flens $\varnothing a$ resp. $\square a$ komt overeen met de betreffende doorvoerbuis $\varnothing i$ + ca. 150 mm (bij één doorgang, details in de folder)
- Standaard bovenlengte: 80 mm

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Flens: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) of V4A (AISI 316L)
- Oppervlakteafdichting: EPDM
- Bevestigingselementen: roestvrijstaal V4A (AISI 316L)

KENMERKEN

| | |
|---|-----|
| Toevoerbuis $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm): | 125 |
| Toevoerbuis wanddikte (mm) S: | 2 |
| Flens standaardafmetingen (mm): | 205 |

FOTO'S



TOEBEHOREN NODIG



Afdichtingsmiddel EGO