

Glasvezelhuisinvoer

voor gebouwen met of zonder kelder

GFH30 1x6-13 PRO

Artikel-nr.: 3030535887, GTIN: 4052487244725



- **Universele huisinvoer met inspuitsysteem voor boringen in gangbare wanden**
- **Maakt horizontale of schuine inbouw tot een hoek van 45° mogelijk**
- **Materiaalvriendelijke afdichting van glasvezelkabels door afdichtingslippen**



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

Voor een betrouwbare afdichting van glasvezelkabels.

FEITEN

Voordelen:

- Snelle montage binnen minuten
- geen hernieuwde aanbrenging van de kelderafdichting volgens DIN 18533 nodig

Leveringsomvang:

- 1 stuk GFH30
- 1 stuks wandrozet
- 1 stuk 2-componentenhars RESINATOR 80 ml
- 1 Stuks mengkop

Afmetingen:

- Toepassingsgebied: 2 glasvezelkabels Øa 7-10 mm of 1 glasvezelkabel Øa 6-13 mm of 1 glasvezelkabel Øa 12-16 mm

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Flens en inslagdoorn: ABS
- Kogelinzet: EPDM
- Afdichtingsband: butyl
- Ribbelbuis: PE


Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar

KENMERKEN

Aantal kabels/medium:	1
geschikt voor communicatieleidingen Ø (mm):	6 - 13

FOTO'S



TOEBEHOREN NODIG



Patronenpistool