

Inspuitsysteem met membranen

voor gebouwen met kelder

MIS60D 1x24-30 BL1300 Set10

Artikel-nr.: 3030391743, GTIN: 4052487230759



- **Universele huisinvoer met inspuitsysteem met membraan voor boringen in gangbare wanden**
- **gecontroleerde aanbrenging van hars door speciaal gespleten membraanslang**
- **materiaalvriendelijke afdichting van de transportleidingen door afdichtingslippen**



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

Voor bestaande gebouwen met kelder om standaard waterleidingen betrouwbaar af te dichten.

FEITEN

Voordelen:

- Snelle montage binnen minuten
- geen hernieuwde aanbrenging van de kelderafdichting volgens DIN 18533 nodig
- variabel in de aansluiting door diverse reeds voormonteerde afdichtende inzetstukken

Leveringsomvang:

- 1 verpakkingseenheid:
- 10 stuks MIS 60D inclusief voormonteerd afdichtend inzetstuk
- 10 stuks wandrozet (alleen bij communicatievariant)
- 10 stuks afsluitende wandrozet (alleen bij stroomvariant)
- 10 stuks 2-componentenhars RESINATOR 150 ml
- 1 snelspaninrichting MIS 60-SVS



Afmetingen:

- voor boringen Ø: 62 - 65 mm
- Voor wanddiktes: van 200 tot 1.200 mm

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Flens, afdichtend inzetstuk, druklager en adapter: EPDM
- Afdichtingsband: butyl
- Harsinvoerslang: PE
- Afsluitende wandrozet: PE
- Buis: PVC-U
- Wandrozet: polycarbonaat "flame resistant"
- Snelspaninrichting: glasvezel versterkt polyamide/ABS

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar
- radondicht

KENMERKEN

Aantal kabels/medium:	1
geschikt voor communicatieleidingen Ø (mm):	24 - 30
Bouwlengte (mm):	1300
Wanddikte (mm):	900 - 1.200

FOTO'S



TOEBEHOREN NODIG



Patronenpistool



Snelspaninrichting