

# Inspuitsysteem met membranen

voor gebouwen met of zonder kelder

## MIS60S 1x18-24 BL1300 Set10

Artikel-nr.: 3030380183, GTIN: 4052487229722



- universele huisinvoer met inspuitsysteem met membranen voor schuine boringen door bodem of wand
- gecontroleerde aanbrenging van hars door speciaal gespleten membraanslang
- materiaalvriendelijke afdichting van de transportleidingen door afdichtingslippen



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

Geschikt voor schuine invoer door de wand of de bodemplaat.

## FEITEN

### Voordelen:

- Snelle montage binnen minuten
- geen hernieuwde aanbrenging van de kelderafdichting volgens DIN 18533 nodig
- variabel in de aansluiting door diverse reeds voormonteerde afdichtende inzetstukken

### Leveringsomvang:

- 1 verpakkingseenheid:
- 10 stuks MIS 60S
- 10 stuks wandrozet (alleen bij communicatievariant)
- 10 stuks afsluitende wandrozet (alleen bij stroomvariant)
- 10 stuks 2-componentenhars RESINATOR 150 ml
- 1 snelspaninrichting MIS 60-SVS

## Afmetingen:

- voor boringen Ø: 62 - 65 mm
- Bouwlengte: 1.300 mm

## Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Flens, afdichtend inzetstuk, druklager en adapter: EPDM
- Harsinvoerslang: PE
- Afsluitende wandrozet: PE
- Buis: PVC-U
- Wandrozet: polycarbonaat "flame resistant"
- Snelspaninrichting: ABS

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar

## KENMERKEN

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Aantal kabels/medium:                       | 1           |
| geschikt voor communicatieleidingen Ø (mm): | 12 - 18     |
| Bouwlengte (mm):                            | 1300        |
| Wanddikte (mm):                             | 200 - 1.200 |

## FOTO'S



# TOEBEHOREN NODIG



Patronenpistool



Snelspaninrichting