

# Inspuitsysteem met membranen

voor gebouwen met kelder

## MIS60ND 1x12-18 BL1300 Set10

Artikel-nr.: 3030380190, GTIN: 4052487229654



- **geen civieltechnisch werk op het terrein**
- **Universele huisinvoer met inspuitsysteem met membraan voor boringen in gangbare wanden**
- **gecontroleerde aanbrenging van hars door speciaal gespleten membraanslang**



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

Voor de betrouwbare afdichting van micropipes/glasvezelkabels, telecommunicatieleidingen of stroomkabels. Bruikbaar voor ongestuurde grondboren.

## FEITEN

### Voordelen:

- materiaalvriendelijke afdichting van de transportleidingen door afdichtingslippen
- variabel in de aansluiting door diverse reeds voormonteerde afdichtende inzetstukken

### Leveringsomvang:

- 1 verpakkingseenheid:
- 10 stuks MIS 60-ND
- 10 stuks wandrozet (alleen bij communicatievariant)
- 10 stuks afsluitende wandrozet (alleen bij stroomvariant)
- 10 stuks 2-componentenhars RESINATOR 150 ml
- 1 snelspaninrichting MIS 60-SVS
- 1 reinigingsborstel voor de boring MIS REB

## Afmetingen:

- voor boringen Ø: 62 - 65 mm
- Voor wanddiktes: van 200 tot 1.200 mm

## Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Flens, afdichtend inzetstuk en druklager: EPDM
- Harsinvoerslang: PE
- Wandrozet: polycarbonaat "flame resistant"
- Buis: PVC-U
- Afsluitende wandrozet: PE
- Snelspaninrichting: glasvezel versterkt polyamide/ABS

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar

## KENMERKEN

Aantal kabels/medium:	1
geschikt voor communicatieleidingen Ø (mm):	12 - 18
Bouwlengte (mm):	1300
Wanddikte (mm):	200 - 1.200