

Vaste / losse flens-doorvoerbuis van roestvrijstaal

voor het storten in beton voor zwarte schalen volgens DIN 18533

FLFE1x80/0/80 DIN18533 A2

Artikel-nr.: 2500400023, GTIN: 4052487062541

Om in beton te storten of in te metselen in wanden, plafonds of vloeren.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- individuele uitvoeringen kunnen specifiek voor de klant worden geproduceerd
- ook leverbaar met meerdere doorgangen en verschillende diameters
- inbouw vlak met bekisting

Leveringsomvang:

- Vaste / losse flens-doorvoerbuis
- Bouten en moeren M20 (DIN 18533)
- tweezijdig voorzien van afsluitdeksels

Afmetingen:

- Standaard vaste flens Øa overeenkomstig betreffende doorvoerbuis Øi + ca. 330 mm (bij één doorvoer)

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

Materiaal:

- Vaste / losse flens-doorvoerbuis: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) of op aanvraag V4A (AISI 316L)
- Afsluitdeksels: PE

Dichtheid:

- gas- en waterdicht

KENMERKEN

Toevoerbuis Ø _{binnen} (mm) D1:	80
Vaste flens Ø (mm) D2:	405
Losse flens Ø (mm) D3:	395
Toevoerbuis wanddikte (mm) S:	2
Wanddikte (mm):	80

FOTO'S



TOEBEHOREN NODIG



Extra inzetten