

# Enkelvoudige dichtpakking met plooibare rubber manchet

voor het in beton storten en aansluiten van gladde mantelbuizen

## HSI150 1x1 KMA163/300

Artikel-nr.: 3030319972, GTIN: 4052487224147



- **Al leverbaar vanaf wanddikte 120 mm**
- **Drukdichtheid t.o.v. beton door in 3-ribben afdichting, vanaf wanddikte 150 mm met twee 3-ribben afdichtingen**
- **Keurmerk: dichtheid af fabriek. Controlemogelijkheid bij onopzettelijk of onbevoegd openen van het afsluitdeksel**



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

Voor de eenzijdige aansluiting van systeemafdichtingen voor kabels (binnenzijde) en van mantelbuizen (buitenzijde).

## FEITEN

### Leveringsomvang:

- 1 Drukdicht systeemdeksel HSI150 DTS
- 2 Afstandhouders HSI150 AH40
- 1 Blinddeksel
- 2 stuks spanband

### Afmetingen:

- Framemaat: 220 x 220 mm
- Hartafstand met afstandhouder: 250 mm



## Kenmerken:

- FHRK-gecertificeerd
- DVGW-gecertificeerd

## Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Afdichtpakking: ABS met 3-ribben afdichting van TPE
- Afsluitdeksels: ABS met afdichting van TPE
- Tussenbuis: PVC
- Manchet: EPDM
- Spanbanden: W4
- Blinddeksel: PP

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht
- radondicht

## KENMERKEN

: 163  
Wanddikte 300  
(mm):

## FOTO'S

