

# Standaard drukdichting met segmentringtechniek

## HRD60 SGi 1x5-20 b40 A2/EPDM55

Artikel-nr.: 3030368200, GTIN: 4052487227698



- **Segmentringtechniek voor aanpassing aan drie of vijf verschillende buisdiameters ter plaatse**
- **uit voorraad leverbaar**

Gesplitste uitvoering, voor het afdichten van nieuw te installeren of reeds aangelegde bekabeling.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- niet gebruikte openingen af fabriek blind afgesloten
- gesplitste afdichting voor montage achteraf

### Leveringsomvang:

- Blindstoppen
- Glijmiddelstift

### Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 40 mm
- Persplaten: 5 mm



## Materiaal:

- Persplaten, schroeven, bouten en schijven: roestvrijstaal V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) op aanvraag)
- Rubber: EPDM

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht
- radondicht

## KENMERKEN

|  |      |
|--|------|
| Toevoerbuis/kernboring $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm): | 60   |
| Totaal aantal kabels/medium:                               | 1    |
| Doorvoeren:  | 1    |
| Communicatieleiding $\varnothing_{\text{buiten}}$ (mm):    | 5-20 |