

Standaard drukdichting met segmentringtechniek

HRD120 SGi 2x10-15+1x22-54 b40 A2/EPDM55

Artikel-nr.: 2700100125, GTIN: 4052487154666



- **Segmentringtechniek voor aanpassing aan drie of vijf verschillende buisdiameters ter plaatse**

- **uit voorraad leverbaar**

Gesplitste uitvoering, voor het afdichten van nieuw te installeren of reeds aangelegde bekabeling.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- niet gebruikte openingen af fabriek blind afgesloten
- gesplitste afdichting voor montage achteraf

Leveringsomvang:

- Blindstoppen
- Glijmiddelstift

Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 40 mm
- Persplaten: 5 mm



Materiaal:

- Persplaten, schroeven, bouten en schijven: roestvrijstaal V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) op aanvraag)
- Rubber: EPDM

Dichtheid:

- gas- en waterdicht
- radondicht

KENMERKEN

Toevoerbuis/kernboring $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm):	120
Totaal aantal kabels/medium:	2
Doorvoeren:	2
	1
Communicatieleiding $\varnothing_{\text{buiten}}$ (mm):	10-15
	22-54