

# Standaard drukdichting

## HRD150 G 1x112+1x8 b30 A2/EPDM55

Artikel-nr.: 3030377176, GTIN: 4052487228848



- gesplitste afdichting voor montage achteraf

- uit voorraad leverbaar



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Leveringsomvang:

- Glijmiddelstift

### Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 30 mm
- Persplaten: 5 mm

### Kenmerken:

- FHRK-gecertificeerd



## Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Persplaten, schroeven, bouten en schijven: roestvrijstaal V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) op aanvraag)
- Rubber: EPDM

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 2,5 bar
- radondicht

## KENMERKEN

Toevoerbuis/kernboring $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm):	150
Doorvoeren:	1
	1
Communicatieleiding $\varnothing_{\text{buiten}}$ (mm):	112
	8