

Wkład uszczelniający do elementu bazowego

ESH Basic MBK SR1

Nr artykułu: 3030473652, GTIN: 4052487241229



- na obwodzie gładka powierzchnia do łączenia z gotową podłogą

Gazo- i wodoszczelny przepust do budynków do przewodów gazowych, wodnych, energetycznych lub telekomunikacyjnych, do budynków niepodpiwniczonych. Montaż wykonuje się w korpusie ESH Basic FUBO EBT SR1.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zakres dostawy:

- 1 wkład uszczelniający
- 2 szt. wkrętów samogwintujących M8x45 do uszczelniania przewodów

Wymiary:

- Szerokość: 135 mm
- Długość: 135 mm
- Wysokość: 283 mm

Właściwości:

- posiada certyfikat DVGW
- należy uzupełnić o armaturę gazową lub element uszczelniający do danego przewodu



Tworzywo:

- Płyta kotwowa: poliamid wzmocniony włóknem szklanym
- Rura: poliamid wzmocniony włóknem szklanym z TPE
- Śruby: stal nierdzewna V2A (AISI 304L)

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 1,0 bara

Testy/normy:

- DVGW VP 601

ZDJĘCIA

