

Przepust jednokrotny do budynku zewnątrzny element uszczelniający ETGAR

do przepustu jednokrotnego do budynku z pakietu budowlanego ETGAR

HAW-E ETGAR AD

Nr artykułu: 3030491405, GTIN: 4052487242028



- **Atest według DIN 18533**
- **optyczne zabezpieczenie montażowe
dzięki zastosowaniu otworu kontrolnego**

Uzupełnienie wersji ściennej ETGAR BHP dla budynków podpiwniczonych. Może być stosowany do wierceń rdzeniowych w ścianach dwuelementowych oraz do integracji istniejących uszczelnień budowlanych zgodnie z DIN 18533 W2.1-E. Szerokość uszczelniania tego modułu wynosi 80 mm i umożliwia uszczelnienie zarówno w szalunku betonowym podwójnej ściany systemowej, jak również w betonie wylewanym.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- Zespólny, zewnętrzny element uszczelniający z kołnierzem zewnętrznym

Wymiary:

- Øzewn.: 160 mm
- szerokość uszczelnienia: 80 mm

Tworzywo:

- poliamid wzmocniony włóknem szklanym/EPDM/stal nierdzewna V2A (AISI 304L)

OPIS

Opakowanie: 1