Przepust uziemiający

HEA M16/120

Nr artykułu: 3030320701, GTIN: 4052487224017

- **opatentowane zabezpieczenie przed przekręceniem dzięki specjalnym konturom podkładki kontaktowej**

Do montażu w jednej płaszczyźnie z szalunkiem w betonie wodoszczelnym. Za pomocą obustronnego gwintu w rdzeniu przepustu można wykonywać podłączenia uziemienia.

Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- sprawdzona odporność na prąd zwarciowy
- szczelne połączenie z betonem dzięki przegrodzie wodnej
- obustronny, wodoszczelny gwint przyłączeniowy (otwór nieprzelotowy)
- odporność na korozję

Zakres dostawy:

- tarcze do mocowania w szalunku z 4 otworami na gwoździe

Wymiary:

- rdzeń przepustu: okrągły, Ø 25 mm
- podkładka kontaktowa: Ø 72 mm
- do ścian o grubości: > 70 mm

Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny o klasie obciążenia 1 i 2

Tworzywo:

- rdzeń przepustu i podkładki kontaktowe: stal nierdzewna V4A (AISI 316L)
- przegroda wodna: NBR
- tarcze do mocowania w szalunu: PE

Testy/normy:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (z funkcją odgromową)

OPIS

Bolec gwintowany:	M16
Grubość ściany (mm):	120

ZDJĘCIA



Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de