

Pokrywa systemowa

do uszczelniania kabli - z techniką zimnokurczliwą


HSI150 D3x58 KS

Nr artykułu: 2102100041, GTIN: 4052487055277



- **mocowanie mechaniczne (złącze bagnetowe) i uszczelnienie (nakrętka mocująca) działają niezależnie**
- **innowacyjny system mocowania pokrywy zapobiega samoczynnemu odkręceniu**

Do zastosowania w przepustach kablowych lub flansza z tworzywa sztucznego HSI150. Opaski zimnokurczliwe mają bardzo szeroki zakres zastosowań. Bez użycia narzędzi można je obkurczyć na rurach, łącząc je z króćcami pokrywy systemowej. Niewykorzystywane króćce pokrywy systemowej można zamknąć za pomocą zaślepek.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- szeroki zakres zastosowań
- optymalny efekt obkurczania dzięki taśmom centrującym
- uszczelnienie nieinwazyjne
- technika obkurczania bez użycia dodatkowych narzędzi
- trwale elastyczna opaska zimnokurczliwa

Zakres dostawy:

- opaski zimnokurczliwe
- taśma centrująca w przypadku HSI 150-D1/80-KS i HSI 150-D3/58-KS



Właściwości:

- posiada certyfikat FHRK
- zastosowanie techniki zimnokurczliwej po zewnętrznej stronie budynku

Tworzywo:

- element bazowy pokrywy: poliwęglan
- nakrętka mocująca: mieszanka PC/PBT
- opaska zimnokurczliwa: EPDM
- taśma centrująca: EPDM

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 2,5 bara

OPIS

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Korek zaślepiający-Ø (mm): | 58 |
| Ilość kabli: | 3 |
| Zakres zastosowania Ø kabla (mm): | 32-56 |

ZDJĘCIA

