

# Kombinacja przepustów do rur gazowych

## do budynków podpiwniczonych

### HSB SKIBFGTN-PESS-PE100-TE DN80 BL1480

Nr artykułu: 1990800010, GTIN: 4052487054430

Kombinacja przepustów do rur gazowych z armaturą gazową firmy Schuck DN 80 do stosowania w przewiertach lub rurach przepustowych o Øwewn. 150 mm.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- łatwy i szybki montaż
- zabudowa na sucho

### Zakres dostawy:

- Kombinacja przepustów do rur gazowych firmy Schuck DN 80, z zabezpieczeniem przed wyrwaniem i przekręceniem i wstępnie zamontowanymi elementami uszczelniającymi

### Wymiary:

- Øwewn. przewiertu/rury przepustowej: 150 mm
- Grubość ściany: 240 - 800 mm

### Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

## Tworzywo:

- wkład uszczelniający: stal nierdzewna V2A (AISI 304L)
- guma: EPDM

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 1,0 bara

## ZDJĘCIA

