

Standardowy gumowy wkład uszczelniający

grubość wkładu uszczelniającego 20 mm

HSD100 1x32 b20 A2/KTW55

Nr artykułu: 1650310034, GTIN: 4052487125123



- **Optyczna i dotykowa kontrola poprawności montażu dzięki zabudowanym otworom kontrolnym**

Do uszczelniania nowo instalowanych lub już zainstalowanych rur wewnątrz odwiertu lub zabetonowanej rurze przepustowej. Dostępne dla wszystkich popularnych rozmiarów rur.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- do późniejszego montażu – możliwość podziału bezpośrednio na budowie
- dostępne najróżniejsze kombinacje materiałów do zastosowań dostosowanych do potrzeb
- dostępne od ręki

Wymiary:

- szerokość uszczelnienia: 20 mm

Właściwości:

- Ceownik prostokątny: maksymalna stabilność segmentów zaciskowych

Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

Tworzywo:

- elementy dociskowe, śruby i nakrętki: stal nierdzewna V2A (AISI 304L) lub V4A (AISI 316L)
- guma: EPDM lub z atestem KTW

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność

OPIS

Rura przepustowa $\varnothing_{wew.}$ (mm):	100
Odpowiednie do średnic kabli/rur \varnothing (mm):	32-34

ZDJĘCIA

