

# Standardowy gumowy wkład uszczelniający

grubość wkładu uszczelniającego 20 mm

## HSD100 1x40 b20 A2/EPDM55

Nr artykułu: 1650310040, GTIN: 4052487125161



- **Optyczna i dotykowa kontrola poprawności montażu dzięki zabudowanym otworom kontrolnym**

Do uszczelniania nowo instalowanych lub już zainstalowanych rur wewnątrz odwiertu lub zabetonowanej rurze przepustowej. Dostępne dla wszystkich popularnych rozmiarów rur.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- do późniejszego montażu – możliwość podziału bezpośrednio na budowie
- dostępne najróżniejsze kombinacje materiałów do zastosowań dostosowanych do potrzeb
- dostępne od ręki

### Wymiary:

- szerokość uszczelnienia: 20 mm

### Właściwości:

- Ceownik prostokątny: maksymalna stabilność segmentów zaciskowych

## Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

## Tworzywo:

- elementy dociskowe, śruby i nakrętki: stal nierdzewna V2A (AISI 304L) lub V4A (AISI 316L)
- guma: EPDM lub z atestem KTW

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność

## OPIS

|  |       |
|--|-------|
| Rura przepustowa $\varnothing_{\text{wew.}}$ (mm):   | 100   |
| Odpowiednie do średnic kabli/rur $\varnothing$ (mm): | 40-43 |

## ZDJĘCIA

