

# Standardowy gumowy wkład uszczelniający z systemem listków gumowych

## HSD100 SG 1x18-65 b40 A4/NBR

Nr artykułu: 3030300056, GTIN: 4052487121316



- **Optyczna i dotykowa kontrola poprawności montażu dzięki zabudowanym otworom kontrolnym**
- **zintegrowana technologia segmentów gumowych umożliwiająca indywidualne dopasowanie do średnicy przewodów na miejscu**
- **listki z dokładnym oznaczeniem średnicy**

Do uszczelniania nowo instalowanych lub już zainstalowanych rur wewnątrz odwiertu lub zabetonowanej rury przepustowej. Możliwość bezstopniowego dopasowania do średnicy przewodów bezpośrednio na budowie.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- dzielone standardowo do późniejszego montażu
- dostępne najróżniejsze kombinacje materiałów do zastosowań dostosowanych do potrzeb
- dostępne od ręki

### Wymiary:

- szerokość uszczelnienia dla Ø do 250 mm: 40 mm
- szerokość uszczelnienia przy Ø 300 mm: 50 mm



## Właściwości:

- posiada certyfikat FHRK
- Ceownik prostokątny: maksymalna stabilność segmentów zaciskowych

## Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

## Tworzywo:

- elementy dociskowe, śruby i nakrętki: stal nierdzewna V2A (AISI 304L) lub V4A (AISI 316L)
- guma: EPDM lub NBR

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność
- szczelny na radon

## OPIS

|  |       |
|--|-------|
| Rura przepustowa/przewiert $\varnothing_{\text{wew.}}$ (mm): | 100   |
| Przelotów:   | 1     |
| Średnica rury $\varnothing_a$ (mm):                          | 18-65 |
| Opakowanie:  | 1     |

## ZDJĘCIA

