

# Standardowy gumowy wkład uszczelniający do uniwersalnego zastosowania

## HSD100 RW 1x25/32/40+3x6-18 b40 A2/EPDM5

Nr artykułu: 3030300059, GTIN: 4052487223720



- **Optyczna i dotykowa kontrola poprawności montażu dzięki zabudowanym otworom kontrolnym**
- **technologia listków umożliwiająca indywidualne dopasowanie do średnicy przewodów bezpośrednio na budowie**

Do uszczelniania nowo instalowanych lub już ułożonych rur doprowadzających media/kable w przewiertach lub rurach przepustowych, specjalnie dostosowane do uniwersalnego wykorzystania.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- dzielone standardowo do późniejszego montażu
- dostępne od ręki

### Zakres dostawy:

- 1 opakowanie jednostkowe: 5 szt.

### Wymiary:

- szerokość uszczelnienia: 40 mm
- do przewiertów/rur przepustowych o  $\varnothing$  100 mm
- do 4 kabli/rur, z tego 3 o  $\varnothing$  6-18 mm i 1 o  $\varnothing$  25, 32 lub 40 mm



## Właściwości:

- posiada certyfikat FHRK
- Ceownik prostokątny: maksymalna stabilność segmentów zaciskowych

## Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

## Tworzywo:

- elementy dociskowe, śruby i nakrętki: stal nierdzewna V2A (AISI 304L)
- guma: EPDM

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność
- szczelny na radon

## OPIS

Rura przepustowa/przewiert $\varnothing_{\text{wew.}}$ (mm):	100
Ilość kabli ogólny:	4
Ilość kabli:	1 3
Zewnętrzna średnica rury $\varnothing$ (mm):	25/32/40 6-18
Opakowanie:	5

## ZDJĘCIA

