

# Standardowy gumowy wkład uszczelniający do uniwersalnego zastosowania

## HSD100 EW 1x24-44+4x7-12 b40 A2/EPDM55

Nr artykułu: 3030300054, GTIN: 4052487126250



- **Optyczna i dotykowa kontrola poprawności montażu dzięki zabudowanym otworom kontrolnym**
- **technologia listków umożliwiająca indywidualne dopasowanie do średnicy przewodów bezpośrednio na budowie**

Do uszczelniania przewodu wodociągowego, kabla elektrycznego lub przewodów komunikacyjnych w przewiertach lub rurach przepustowych.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- dostępne od ręki

### Zakres dostawy:

- 1 opakowanie jednostkowe: 15 szt.

### Wymiary:

- szerokość uszczelnienia: 40 mm
- do przewiertów/rur przepustowych o  $\varnothing$  100 mm
- do 5 kabli/rur, w tym 4 o  $\varnothing$  7-12 mm i 1 o  $\varnothing$  24-44 mm



## Właściwości:

- posiada certyfikat FHRK
- Ceownik prostokątny: maksymalna stabilność segmentów zaciskowych

## Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

## Tworzywo:

- elementy dociskowe, śruby i nakrętki: stal nierdzewna V2A (AISI 304L)
- guma: EPDM

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność
- szczelny na radon

## OPIS

Rura przepustowa/przewiert $\varnothing_{\text{wew.}}$ (mm):	100
Ilość kabli ogólny:	5
Ilość kabli:	1 4
Zewnętrzna średnica rury $\varnothing$ (mm):	24-44 7-12
Opakowanie:	1

## ZDJĘCIA

