

Cementowa rura zespolona z mankietem przyłączeniowym

przepust podłogowy do podłączenia rury osłonowej Hateflex

KES MA150 ZVR150/500

Nr artykułu: 2125502000, GTIN: 4052487139991



- **jednorodne połączenie z betonem dzięki specjalnej powłoce**

- **możliwość przycięcia cementowej rury zespolonej na równo z powierzchnią (pod kątem prostym lub ukośnie) po ukończeniu podłogi**

Do stosowania w betonie wodoszczelnym. Za pomocą mankietu można przyłączyć rurę osłonową Hateflex 14150. Uszczelnienie połączenia z kablami wykonuje się za pomocą gumowego wkładu uszczelniającego nieznajdującego się w zakresie dostawy.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- odporna na pęknięcie, stabilna wymiarowo rura z tworzywa sztucznego
- Niewielka masa

Zakres dostawy:

- pokrywa zabezpieczająca
- Manszeta z taśmami mocującymi

Wymiary:

- Øwewn. rury osłonowej: 150 mm
- długość (poza mankietem): 500 mm

Właściwości:

- Rurę osłonową Hateflex o wymaganej długości należy zamówić osobno

Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

Tworzywo:

- Rura: PVC-U
- Pokrywa zamykająca: PE
- mankiet: EPDM
- taśmy zaciskowe: W4

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność

OPIS

Produkt: Zement-Verbund-Rohr mit
Manschette

ZDJĘCIA

