

# Pokrywa systemowa

z techniką mankietów uszczelniających do karbowanych rur osłonowych

## HSI150 MA110 WR

Nr artykułu: 2126010113, GTIN: 4052487124980



- **mocowanie mechaniczne (złącze bagnetowe) i uszczelnienie (nakrętka mocująca) działają niezależnie**
- **innovacyjny system mocowania pokrywy zapobiega samoczynnemu odkręceniu**
- **opatentowana technologia pierścieni wzmacniających**



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

Do zastosowania w przepustach kablowych lub flansza z tworzywa sztucznego HSI150. Do przyłączenia karbowanych rur osłonowych. Uszczelnienie wykonuje się przy użyciu techniki mankietów uszczelniających - gumowy mankiet jest mocowany na pokrywie systemowej i rurze osłonowej za pomocą opasek zaciskowych.

## FAKTY

### Zalety:

- mechanicznie stabilne, elastyczne połączenie z mانشetą systemową

### Zakres dostawy:

- Pokrywa z mankietem i opaskami
- pierścienie wzmacniające



## Właściwości:

- posiada certyfikat FHRK
- W przypadku podłączenia rury osłonowej  $D_a=160$  mm podczas łączenia pakietów przepustów do zabetonowania HSI150 zalecamy zastosowanie dystansów HSI AH40 do rozszerzenia rozstawu osi

## Tworzywo:

- pokrywa systemowa: poliwęglan
- nakrętka mocująca: mieszanka PC/PBT
- mankiet: EPDM
- taśmy zaciskowe: W4
- pierścienie wzmacniające: stal nierdzewna

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 0,5 bara

## OPIS

Zewnętrzna średnica rury (mm):	110
Producent:	Fränkische Rohrwerke
Typ:	KABUFLEX

## ZDJĘCIA



## POTRZEBNE AKCESORIA



Klucz do pokryw