

Zewnętrzny element uszczelniający – moduł 4

do uniwersalnych przepustów ściennych dla przewodów ciepłowniczych,
wariant podstawowy 1

FLFA1x300/80/0 DIN18533 A2

Nr artykułu: 2500400007, GTIN: 4052487062381

Zewnętrzny element uszczelniający do MSH Basic dla przewodów ciepłowniczych - GV 1 z kołnierzem do zabetonowania/mocowania na kołki, do budynków podpiwniczonych z matami izolacyjnymi w przypadku występowania wody spiętrzonej/napierającej wg DIN 18533, W2.2-E. Odpowiedni do mocowania mat izolacyjnych z bitumenu lub folii.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- łatwy i szybki montaż

Zakres dostawy:

- kołnierz do zabetonowania/mocowania
- 6 szt. elementów mocujących do ściany SXR 10x80

Wymiary:

- kołnierz do zabetonowania o \varnothing zewn.: 630 mm
- kołnierz do mocowania na kołki o \varnothing zewn.: 620 mm
- grubość kołnierza do zabetonowania: 10 mm
- grubość kołnierza mocowanego na kołki: 10 mm

Właściwości:

- do budynków podpiwniczonych wg DIN 18195, część 6
- mocowanie mat izolacyjnych (z bitumenu lub folii)

Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1

Tworzywo:

- stal nierdzewna V2A (AISI 304L)

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 1,5 bara

OPIS

Rura przepustowa $\varnothing_{\text{wew.}}$ (mm) D1:	300
Flansa do zabetonowania \varnothing (mm) D2:	630
Flansa mocowana na kolki \varnothing (mm) D3:	620
Rura przepustowa grubość ścianki (mm) S:	2

POTRZEBNE AKCESORIA



Zewnętrzny element uszczelniający –
moduł 1