

Zewnętrzny element uszczelniający – moduł 1.2

do uniwersalnych przepustów ściennych MSH PolySafe GV1

MSH PolySafe M1.2

Nr artykułu: 1560000104, GTIN: 4052487162784



- **Atest według DIN 18533**
- **optyczne zabezpieczenie montażowe dzięki zastosowaniu otworu kontrolnego**

Zewnętrzny element uszczelniający do uzupełnienia przelotu wielokanałowego PolySafe do zastosowania w istniejącym uszczelnieniu budynku.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- Zespólny, zewnętrzny element uszczelniający z kołnierzem zewnętrznym

Zakres dostawy:

- Kołnierz zewnętrzny, moduł 2 (fabrycznie zmontowany)
- 2 sztuki elementów dystansowych (fabrycznie zmontowane)
- 8 sztuk elementów mocujących (fabrycznie zmontowane)
- Zewnętrzny element uszczelniający – moduł 1

Wymiary:

- Øzwe: 275 mm
- szerokość uszczelnienia: 30 mm

Zakres zastosowania:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

Tworzywo:

- Poliamid wzmocniony włóknem szklanym / EPDM

ZDJĘCIA

