

Zewnętrzny element uszczelniający – moduł 1

do pojedynczych przepustów do budynków, wariant podstawowy 1

ESH PolySafe M1

Nr artykułu: 1910000100, GTIN: 4052487162869



- **Optyczna i dotykowa kontrola poprawności montażu dzięki zabudowanym otworom kontrolnym**

Zewnętrzny element uszczelniający do ESH Polysafe - GV 1 o szerokości uszczelnienia 40 mm, do budynków podpiwniczonych z betonu wodoszczelnego. Do stosowania w przewiertach lub rurach przepustowych.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- łatwy i szybki montaż

Wymiary:

- Øwewn. przewiertu/rury przepustowej: 99 - 103 mm
- szerokość uszczelnienia: 40 mm

Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

Tworzywo:

- guma: EPDM
- płyty dociskowe: stal nierdzewna V2A (AISI 304L)
- śruby i podkładki: stal nierdzewna V2A (AISI 304L)

POTRZEBNE AKCESORIA



Wariant podstawowy z uszczelnieniem
wewnętrznym