

# Cementowa rura zespolona z mankietem przyłączeniowym

przepust podłogowy do podłączenia rury osłonowej Hateflex

KES MA90 ZVR100/500

Nr artykułu: 2125502003, GTIN: 4052487164894



- **jednorodne połączenie z betonem dzięki specjalnej powłoce**

- **możliwość przycięcia cementowej rury zespolonej na równo z powierzchnią (pod kątem prostym lub ukośnie) po ukończeniu podłogi**

Do stosowania w betonie wodoszczelnym. Za pomocą mankietu można przyłączyć rurę osłonową Hateflex 14090. Uszczelnienie połączenia z kablami wykonuje się za pomocą gumowego wkładu uszczelniającego nieznajdującego się w zakresie dostawy.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- odporna na pęknięcie, stabilna wymiarowo rura z tworzywa sztucznego
- Niewielka masa

## Zakres dostawy:

- pokrywa zabezpieczająca
- Manszeta z taśmami mocującymi

## Wymiary:

- Øwewn. rury osłonowej: 100 mm
- długość (poza mankietem): 500 mm

## Właściwości:

- Rurę osłonową Hateflex o wymaganej długości należy zamówić osobno

## Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

## Tworzywo:

- Rura: PVC-U
- Pokrywa zamykająca: PE
- mankiet: EPDM
- taśmy zaciskowe: W4

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność

## OPIS

Produkt: Zement-Verbund-Rohr mit  
Manschette

## ZDJĘCIA

