

# Jednostronny przepust kablowy z wtykową mufą

do zabetonowania i przyłączania gładkich rur osłonowych

## HSI150 1x1 KCH112/200

Nr artykułu: 2210000026, GTIN: 4052487167758



- **szczelność ciśnieniowa połączenia z betonem dzięki natryskiwanej uszczelce trójwargowej**
- **dostępne już od grubości ściany 120 mm**
- **Znak jakości: Fabryczna szczelność. Możliwość kontroli w przypadku przypadkowego lub nieuprawnionego otwarcia pokrywy zamykającej**

Do jednostronnego przyłączenia pokryw systemowych do kabli (po stronie wewnętrznej) i przyłączenia rur osłonowych (po stronie zewnętrznej).



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- możliwość jednostronnego przyłączenia pokrywy systemowej za pomocą wtykowej mufy do przyłączenia gładkich rur osłonowych
- całkowicie gazo- i wodoszczelne również po przyłączeniu rury osłonowej dzięki szczelnej ciśnieniowo pokrywie zaślepiającej
- możliwość przyłączenia pokrywy systemowej do uszczelnienia kabli



## Zakres dostawy:

- szczelna ciśnieniowo pokrywa zaślepiająca

## Wymiary:

- wymiary zew. ramy przepustu: 220 x 220 mm
- rozstaw w osiach otworów: 210 mm, w przypadku użycia dystansów rozstaw zwiększa się do 250 mm

## Właściwości:

- zalecane jest użycie dodatkowych dystansów HSI AH40, w przypadku HSI150 KCH163 użycie dystansu jest wymagane

## Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

## Tworzywo:

- rama przepustu: ABS z uszczelką trójwargową z TPE
- rura łącząca: PVC
- pokrywa zaślepiająca: ABS z uszczelką z TPE
- pokrywa zaślepiająca mufę wtykową: PE lub PCV

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 0,5 bara
- szczelny na radon

## OPIS

Zewnętrzna średnica rury (mm):	112
Grubość ściany (mm):	200