

# Połączenie śrubowe kabla

## KV PG48 WS

Nr artykułu: 334020000, GTIN: 4052487009546

Do wprowadzania jednego lub więcej kabli/mikrorurek do ściany obudowy. Kable/mikrorurki są uszczelniane za pomocą odpowiedniego pierścienia segmentowego HRD F b30. Możliwości obłożenia na zapytanie.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- szybkie i łatwe uszczelnianie przewodzie medialnym za pomocą technologii obkurczania na gorąco lub na zimno
- duża elastyczność na miejscu dzięki dużemu zakresowi obkurczania

### Zakres dostawy:

- Śruba kontruująca
- Króciec
- Pierścień typu O-ring
- Tuleja termokurczliwa (opcjonalnie technologia obkurczania na gorąco lub na zimno)

### Wymiary:

- do otworów w obudowach Øi: 60 mm (KV-PG 48) lub 76 mm (KV-PG 68)

### Tworzywo:

- Śruba kontruująca i króciec: Poliwęglan
- Pierścień typu O-ring: NBR

# OPIS

Otwór obudowy  $\varnothing_{zew.}$   
(mm):

60

# ZDJĘCIA

