

Rura przepustowa z kołnierzem do zabetonowania/zamocowania kołkami, ze stali nierdzewnej

do późniejszego mocowania kołkami cheviller a posteriori selon DIN 18531*

FLFA1x150/80/0 DIN18531 A2

Nr artykułu: 2500400015, GTIN: 4052487062466

Do mocowania kołkami przez rury przepustowe, przewierty lub wyłomy.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- możliwość wykonania indywidualnych wersji, zgodnych z wymaganiami klienta
- dostępny również z większą liczbą przepustów i w różnych średnicach

Zakres dostawy:

- rura przepustowa z flanszą do zabetonowania / mocowaną na kołki
- trzpienie nakrętki M12 (DIN 18531)
- elementy mocujące do betonu

Wymiary:

- W związku z tym konstrukcja odpowiada normie DIN 18531: DIN 18531 (dach), DIN 18532 (dostępne obszary komunikacyjne), DIN 18534 (wnętrza), DIN 18535 (zbiorniki).
- Standardowy kołnierz do zabetonowania odpowiada \varnothing wewn. danej rury przepustowej + ok.150 mm (przy pojedynczym przepuście, szczegóły w prospekcie)
- standardowe przedłużenie górne: 80 mm

Tworzywo:

- rura przepustowa z kołnierzem do zabetonowania/zamocowania kołkami: stal nierdzewna V2A (AISI 304L) lub V4A (AISI 316L)
- Elementy mocujące: stal nierdzewna V4A (AISI 316L)
- Pokrywa zamykająca: PE

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność

OPIS

Rura przepustowa $\varnothing_{\text{wewn.}}$ (mm) D1:	150
Flansa do zabetonowania \varnothing (mm) D2:	295
Flansa mocowana na kolki \varnothing (mm) D3:	285
Rura przepustowa grubość ścianki (mm) S:	2

POTRZEBNE AKCESORIA



Dodatki