

# Standardowy gumowy wkład uszczelniający

z technologią segmentów gumowych i płytkami dociskowymi z tworzywa sztucznego

## HRK150 SSG 6x10-36 b40 PAGF/A4/EPDM55

Nr artykułu: 3030300048, GTIN: 4052487126373



- **technologia listków umożliwiająca indywidualne dopasowanie do średnicy przewodów bezpośrednio na budowie**
- **Płyty dociskowe z systemem zamków stabilizujących**

Do uszczelniania przewodu wodociągowego, kabla elektrycznego lub przewodów komunikacyjnych w przewiertach lub rurach przepustowych. Wykonana w wersji dzielonej do uszczelniania nowo instalowanych lub już ułożonych kabli.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- dostępne od ręki

### Zakres dostawy:

- Zaślepka
- nóż
- środek poślizgowy w sztyfcie

### Wymiary:

- szerokość uszczelnienia: 40 mm



## Właściwości:

- posiada certyfikat FHRK

## Zakres zastosowania:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

## Tworzywo:

- płytki dociskowe: poliamid wzmocniony włóknem szklanym
- guma: EPDM
- śruby i nakrętki: stal nierdzewna V4A (AISI 316L)

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność
- szczelny na radon

## OPIS

Rura przepustowa/przewiert $\varnothing_{\text{wew.}}$ (mm):	150
Przelotów:	6
Średnica rury $\varnothing_a$ (mm):	10-36
Opakowanie:	1

## ZDJĘCIA

