

Szczelna obudowa

z pokrywą i tuleją

2LINE G-BOX DG T 3x0,5-3 1xAP+KUEB SET

Nr artykułu: 3030366811, GTIN: 4052487227841



- **Dokładne wymiarowo osadzenie w elemencie 2LINE G-BOX do montażu w ziemi**
- **Wprowadzenie i wyprowadzenie do czterech kabli światłowodowych**
- **Elastyczne przyłączanie systemu rur ochronnych przy pokrywie**



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

Do przyłączania systemów rur ochronnych do przepustów wodo- i gazoszczelnych, maksymalnie cztery kable światłowodowe.

FAKTY

Zakres dostawy:

- 1 pokrywa szczelna
- 1 pokrywa
- 1 tuleja uszczelniająca
- 1 adapter blaszany do przyłączenia produktu Gf-AP
- do 2 szt. Gf-AP*
- do 4 złączy wciskanych dwustronnych GasBlock*
- *Konfiguracja wg zamówienia klienta

Właściwości:

- gazo- i wodoszczelność

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 0,2 bara

Testy/normy:

- Stopień ochrony IP68

OPIS

Szczegóły:	1 Stück Glasfaser-AP leer + KÜB
Ilość kabli:	3
Zakres zastosowania Ø kabla (mm):	0,5-3
	0,5-3
	0,5-3

ZDJĘCIA

