

# Uniwersalna rura okładzinowa

do każdego rodzaju ściany

## UFR250/400

Nr artykułu: 2800250400, GTIN: 4052487155588



- **Kołnierz obróbczy do zastosowania bitumicznych powłok modyfikowanych tworzywem sztucznym**
- **Sprawdzone rozwiązanie do zastosowania w systemach do uszczelniania świeżego betonu**

Możliwość uszczelnienia we wszelkich rodzajach ścian dzięki zastosowaniu podszpachlowy kołnierz przepustu i 3 uszczelnień krawędziowych.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- Niewielka masa
- Prosty montaż w szalunku
- Z możliwością przycięcia na miejscu
- Do stosowania we wszystkich rodzajach ścian, łącznie ze ścianami modułowymi

### Zakres dostawy:

- 2 pokrywy zabezpieczające



## Właściwości:

- posiada certyfikat FHRK
- Odporność na pęknięcia, stabilność
- Zamknięte, gotowe do montażu

## Zakres zastosowania:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

## Tworzywo:

- Rura: PVC-U
- Kołnierz do łączenia: ABS
- Uszczelki trójwargowe: EPDM
- Pokrywa zamykająca: PE

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność

## OPIS

D1 (mm):	250
D2 (mm):	264
D4 (mm):	384
D3 (mm):	416
Długość (mm):	400
Opakowanie:	1

## ZDJĘCIA

