

Rura przepustowa ze stali nierdzewnej z kołnierzem pośrednim do osadzania w betonie

FUM1x100/200/200 A2

Nr artykułu: 911130000, GTIN: 4052487021548

Kołnierz pośredni stanowi przegrodę wodną i zapewnia idealne połączenie.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- Prosty montaż w szalunku
- dostępna również z większą liczbą przepustów i w różnych średnicach, dzięki temu można osiągnąć kompaktową konstrukcję

Zakres dostawy:

- wyposażona w pokrywy zamykające z obu stron

Wymiary:

- Øzewn. kołnierza: odpowiada Øzewn. danej rury przepustowej; + ok. 210 mm (przy pojedynczym przepuście, szczegóły w prospekcie)



Właściwości:

- posiada certyfikat FHRK

Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

Tworzywo:

- rura przepustowa: stal nierdzewna V2A (AISI 304L) lub V4A (AISI 316L)
- Pokrywa zamykająca: PE

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność

OPIS

| | |
|---|-----|
| Rura przepustowa $\varnothing_{wew.}$ (mm): | 100 |
| Zewnętrzny wymiar kołnierza (mm): | 304 |
| Rura przepustowa grubość ścianki (mm) | 2 |
| S: | |
| Długość (mm): | 400 |