

# Rura przepustowa z kołnierzem do zabetonowania/zamocowania kołkami, ze stali nierdzewnej

do zabetonowania, do tzw. „czarnej wanny” z normą DIN 18533

FLFE1x150/0/300 DIN18533 A2

Nr artykułu: 2500150300, GTIN: 4052487137980

Do zabetonowania lub zamocowania w ścianie, stropie lub podłodze.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- możliwość wykonania indywidualnych wersji, zgodnych z wymaganiami klienta
- dostępny również z większą liczbą przepustów i w różnych średnicach
- montaż w szalunku

## Zakres dostawy:

- rura przepustowa z kołnierzem do zabetonowania/zamocowania kołkami
- trzpienie nakrętki M20 (DIN 18533)
- wyposażona w pokrywy zamykające z obu stron

## Wymiary:

- Konstrukcja zgodna z normą DIN 18533: elementy w kontakcie z gruntem. Standardowa  $\varnothing$ zewn. flanszy do zabetonowania odpowiada  $\varnothing$ wewn. danej rury przepustowej + ok. 330 mm (w przypadku przejścia, dane szczegółowe w prospekcie)

## Zakres zastosowania:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Tworzywo:

- rura przepustowa z kołnierzem do zabetonowania/zamocowania kołkami: stal nierdzewna V2A (AISI 304L) lub V4A (AISI 316L)
- Pokrywa zamykająca: PE

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność

## OPIS

Rura przepustowa $\varnothing_{\text{wew.}}$ (mm) D1:	150
Flansa do zabetonowania $\varnothing$ (mm) D2:	475
Flansa mocowana na kolki $\varnothing$ (mm) D3:	465
Rura przepustowa grubość ścianki (mm) S:	2
Grubość ściany (mm):	300

## ZDJĘCIA



## POTRZEBNE AKCESORIA



Dodatki