

# Standardowy gumowy wkład uszczelniający z technologią pierścieni segmentowych

## HRD148 SGi 3x22-50 b40 A2/EPDM55

Nr artykułu: 2700106795, GTIN: 4052487209502



- **technologia pierścieni segmentowych** umożliwiającą dopasowanie do trzech wzgl. pięciu różnych średnic rur na miejscu
- **dostępne od ręki**

Wykonana w wersji dzielonej do uszczelniania nowo instalowanych lub już ułożonych kabli.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- niewykorzystywane otwory fabrycznie zamknięte zaślepkami
- dzielone uszczelnienie do późniejszego montażu

### Zakres dostawy:

- Zaślepka
- środek poślizgowy w sztyfcie

### Wymiary:

- szerokość uszczelnienia: 40 mm
- Płytki dociskowe: 5 mm



## Tworzywo:

- Płytki dociskowe, śruby, nakrętki i podkładki: stal nierdzewna V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) jego wniosek)
- guma: EPDM

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność
- szczelny na radon

## OPIS

Rura przepustowa/przewiert $\varnothing_{\text{wew.}}$ (mm):	148
Ilość kabli ogólny:	3
Przelotów:	3
Średnica rury $\varnothing_a$ (mm):	22-50