

Wkład uszczelniający do elementu bazowego

Układ szeregowy

MSH Basic MBK R4

Nr artykułu: 1551008100, GTIN: 4052487141345



- na obwodzie gładka powierzchnia do łączenia z gotową podłogą

Gastight and watertight building entry for buildings without a basement for the collective feeding in of supply lines for gas, water, power and telecommunications. The building entry is installed in the MSH Basic - FUBO - E - SR 4 wall sleeve.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- uszczelnienie wszystkich przewodów zasilających za pomocą jednego przepustu
- przewody doprowadzające poszczególne media są poprowadzone i uszczelnione oddzielnie
- Układ poszczególnych sekcji jest elastyczny

Zakres dostawy:

- 1 wkład uszczelniający
- 8 wkrętów samogwintujących M8x45 do uszczelniania przewodów

Wymiary:

- Szerokość: 500 mm
- Długość: 135 mm
- Wysokość: 283 mm



Właściwości:

- posiada certyfikat DVGW
- zestaw należy uzupełnić o elementy uszczelniające do poszczególnych przewodów

Tworzywo:

- Płyta kotwowa: poliamid wzmocniony włóknem szklanym
- Rury: poliamid wzmocniony włóknem szklanym z TPE
- Śruby: stal nierdzewna V2A (AISI 304L)

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 1,0 bara

Testy/normy:

- DVGW VP 601

OPIS

Produkt: Dichteinsatz für Rohbauteil