

System węży spiralnych


elastyczny system rur ochronnych do MSH/ESH Basic FUBO

Hateflex14078 MRD25000

Nr artykułu: 3030327439, GTIN: 4052487224840



- **fabrycznie do systemu pustych rur sprawdzonego ciśnieniowo pod kątem szczelności**
- **z rurą osłonową i zintegrowaną uszczelką trójwargową**



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

Do jedno- i wielosektorowych wprowadzeń do budynku w celu utworzenia ciągłego systemu rur ochronnych, aż do głównych przewodów zasilających. Przyspawana rura płaszczowa z 3-żebrową uszczelką do podłączenia do podstawowego korpusu wprowadzenia do budynków bez piwnic.

FAKTY

Zalety:

- Ciągłe połączenie rur ochronnych aż do głównych przewodów zasilających na granicy posesji
- wytrzymałość mechaniczna rury osłonowej zapewnia minimalny promień gięcia
- wysoka wytrzymałość na zgniatanie

Wymiary:

- \varnothing i: 78 mm
- \varnothing a: 87 mm

Tworzywo:

- rura osłonowa i wąż spiralny: PVC
- uszczelka trójwargowa: EPDM

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 1,0 bara

OPIS

Długość (m): 25.0