

Wąż spiralny

do wprowadzeń do budynków

Hateflex14078/50000

Nr artykułu: 3030366953, GTIN: 4052487233149



- **szczelny ciśnieniowo, elastyczny system rur osłonowych (ciśnienie zewnętrzne 2,5 bara) o gładkiej powierzchni wewnętrznej zapewniającej delikatne przeciąganie kabli**



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

Wąż spiralny Hateflex to elastyczny, bardzo stabilny wąż ochronny kabli. Z przynależnymi elementami przyłączeniowymi można utworzyć szczelny ciśnieniowo system wprowadzania kabli.

FAKTY

Zalety:

- wysoka odporność na obciążenia mechaniczne i elastyczność
- dostępny ciąg rur elektroinstalacyjnych bez manszet do 50 m
- nadający się do zabudowy system rur elektroinstalacyjnych

Zakres dostawy:

- Zestaw pierścieni à 25 m

Wymiary:

- Øi: 78 mm
- Øa: 87 mm

Właściwości:

- odporny na ścieranie
- stabilny konstrukcyjnie i odporny na załamania
- odporny na warunki atmosferyczne, odporny na gnicie
- odporny na solankę i wodę morską
- odporny na wiele substancji chemicznych
- Temperatura montażu od + 5° do + 50°C

Tworzywo:

- twarde PVC / miękkie PVC

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 2,5 bara

OPIS

Długość (m): 50.0