

Univerzalna cevna uvodnica

za vse vrste sten

UFR100/300 B

Št. artikla: 3030466842, GTIN: 4052487243155



- **Natisnjeno merilo za prilagoditev na poljubno debelino stene**
- **Obdelovalna prirobnica je primerna tudi za nanašanje debelih bitumenskih premazov, modificiranih z umetno maso**
- **Preizkušena rešitev za uporabo pri kompozitnih sistemih za svež beton**



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

S kombinacijo povezovalne prirobnice in 3-robnega tesnila omogoča zatesnitev za vse vrste sten. Možna prilagoditev debeline stene na kraju samem na podlagi natisnjenega merila.

DEJSTVA

Prednosti:

- Nizka teža
- Preprosta vgradnja v opaž
- Možna prilagoditev dolžine na kraju samem
- Možna uporaba za vse vrste sten, tudi za konstrukcije z elementi

Obseg dobave:

- 2 slepa pokrova



Lastnosti:

- certifikat FHRK
- Ni lomljivo, stabilna oblika
- Pripravljeno za vgradnjo

Področje uporabe:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Cev: PVC-U
- Obdelovalna prirobnica: ABS
- 3-robna tesnila: EPDM
- Slep pokrov: PE

Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno

LASTNOSTI

D1 (mm):	100
D2 (mm):	110
D4 (mm):	210
D3 (mm):	227
Dolžina (mm):	300

SLIKE

