

# Zunanji tesnilni element enote 4

## za enojne hišne uvode, osnovna izvedba 1

FLFA1x100/80/0 DIN18533 A2

Št. artikla: 2500400002, GTIN: 4052487062336

Zunanji tesnilni element za ESH Basic - GV 1 s fiksno/nepritrjeno prirobnico za stavbe s kletjo z vodotesnimi membranami za zastajajočo/pritiskajočo vodo po DIN 18533 W2.2-E. Primerno za vgradnjo na vodotesne membrane iz bitumna ali folije (pri foliji so potrebni gumijasti vložki, glejte pribor).



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Preprosta in hitra montaža

### Obseg dobave:

- Fiksna/nepritrjena prirobnico za pritrditev z vijaki in vložki
- 4 kosi stenskih pritrdilnih elementov SXR 10 x 80

## Mere:

- Øz fiksne prirobnice: 420 mm
- Øz nepritrjene prirobnice: 410 mm
- Debelina fiksne prirobnice: 10 mm
- Debelina nepritrjene prirobnice: 10 mm

## Lastnosti:

- Za stavbe s kletjo po DIN 18533 W2.2-E
- Za vgradnjo na vodotesne membrane (bitumen ali folija)

## Področje uporabe:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Material:

- Nerjavno jeklo V2A (AISI 304L)

## Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 1,0 bar

## LASTNOSTI

Ø <sub>n</sub> cevne uvodnice (mm) D1:	100
Ø fiksne prirobnice (mm) D2:	425
Ø nepritrjene prirobnice (mm) D3:	415
Debelina stene cevne uvodnice (mm) S:	2

## POTREBNA JE OPREMA



Zunanji tesnilni element enote 1