

Prehod za ozemljitev

HEA M16/500

Št. artikla: 1700020026, GTIN: 4052487136501



- **Patentirano varovalo proti vrtenju s posebnim obrisom kontaktne plošče**

Za z opazem poravnano vgradnjo v vodotesni beton. Obojestranski navoj v jedru vodnika omogoča izvedbo ozemljitvenih priključkov.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Preizkušena kratkostična zmogljivost
- Zatesnitev na beton z zaporo za vodo
- Obojestransko vodotesni priključni navoj (luknja)
- Odporno proti koroziji

Obseg dobave:

- Zaščitni pokrovi s 4 luknjami za žeblje

Mere:

- Jedro vodnika: okroglo, Ø 25 mm
- Kontaktna plošča: Ø 72 mm
- Za debeline sten: od 70 mm

Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Jedro vodnika in kontaktne plošče: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L)
- Zapora za vodo: NBR
- Zaščitni pokrovi: PE

Preizkusi/standardi:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (za zaščito proti strelam)

LASTNOSTI

Navojna priključitev: M16
Debelina stene
(mm): 500

SLIKE

