

# Komplet za zatesnitev

za valovite kabelske zaščitne cevi in cevi za medije

## WRD200 1x125 b40 A2/EPDM55

Št. artikla: 1611200125, GTIN: 4052487042710



- **Vidna in tipna potrditev pravilne vgradnje z vgrajeno odprtino za preverjanje**
- **Patentirana tehnologija z deljivim obročem zagotavlja enakomeren pritisk in preprečuje deformacije**



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

Za zatesnitev rebrastih zaščitnih cevi za kable in cevi za medije. V rebrasti profil vstavljeni patentirani deljivi obroči preprečujejo deformacije in poškodbe rebraste cevi, hkrati pa zagotavljajo homogen pritisk gumijastega tesnila. Priloženi izolacijski obroč rebrasto cev centrirajo na notranji strani stavbe in zagotavlja čisto zaključitev stene.

## DEJSTVA

### Obseg dobave:

- Standardno gumijasto tesnilo HSD
- Fiksirni obroči iz nerjavnega jekla
- Deljeni izolacijski obroč

### Mere:

- Tesnilna širina: 40, 60 ali 80 mm (odvisno od rebraste cevi)

### Lastnosti:

- certifikat FHRK
- Fiksirni obroči so izdelani v skladu s profilom posameznega proizvajalca valovitih cevi



## Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1

## Material:

- Vsi kovinski deli: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L)
- Gumijasto tesnilo: EPDM
- Izolacijski obroč: stirodur (XPS)

## Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno
- Neprepustno za radon

## LASTNOSTI

$\varnothing_n$ cevne uvodnice/izvrtine (mm):	200
:	125
Tip:	UCOREX/DUOLIGHT

## SLIKE

