

# Izolirani prehod za ozemljitev

## HEA IS M12/150

Št. artikla: 1710020150, GTIN: 4052487045360



- **Patentirano varovalo proti vrtenju s posebnim obrisom kontaktne plošče**

Posebej za gradnjo postaj. Vgradnja poteka med pripravo opaža. Obojestranski navoj v električno izoliranem jedru vodnika omogoča izvedbo ozemljitvenih priključkov na stavbo.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Izolirana ozemljitev za ločeno preverjanje ozemljitve
- Zatesnitev na betono z zaporo za vodo
- Obojestransko vodotesni priključni navoj M12 (luknja)
- Odporno proti koroziji
- Preverjena kratkostična zmogljivost

### Obseg dobave:

- Obojestranski zaščitni pokrov

### Mere:

- Jedro vodnika: okroglo, Ø 25 mm
- Kontaktna plošča: Ø 72 mm
- Najmanjša dovoljena debelina stene: 70 mm

## Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

## Material:

- Jedro vodnika in kontaktne plošče: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L)
- Zaščitni pokrov: Celični kavčuk
- Električna izolacija: EPDM
- Zapora za vodo: EPDM

## Preizkusi/standardi:

- Po VDE 0101, EN 50522

## LASTNOSTI

Debelina stene (mm): 150  
Navojna priključitev: M12

## SLIKE

