

# Ozemljitvena točka

S križno sponko

## HEA P M12

Št. artikla: 1700100010, GTIN: 4052487044745



- **Patentirano varovalo proti vrtenju s posebnim obrisom kontaktne plošče**

Za ozemljitveni priključek s križno sponko za z opažem poravnano vgradnjo. Navoj v jedru vodnika omogoča izvedbo ozemljitvenega priključka.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Priključitev palic in valjancev v betonu
- Priključni navoj M12/M16 (luknja)
- Vodotesni priključni navoj (luknja)
- Odporno proti koroziji

### Obseg dobave:

- Zaščitni pokrov s 4 luknjami za žeblje

### Mere:

- Jedro vodnika: okroglo, Ø 25 mm
- Kontaktna plošča: Ø 72 mm
- Razdalja med kontaktno ploščo in križno sponko: 120 mm

### Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1

## Material:

- Jedro vodnika in kontaktne plošče: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L)
- Križna sponka 70 x 70 mm z navojnim sornikom: St 37 pocinkano
- Zaščitni pokrovi: PE

## Preizkusi/standardi:

- Po DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (za zaščito proti strelam)

## LASTNOSTI

Navojna priključitev: M12

## SLIKE

