

# Ozemljitvena točka

## Z varilnim žlebom

# HEA A M12/50

Št. artikla: 1700300500, GTIN: 4052487124140



- **Patentirano varovalo proti vrtenju s posebnim obrisom kontaktne plošče**

Za ozemljitveni priključek z varilnim žlebom za z opažem poravnano vgradnjo. Navoj v jedru vodnika omogoča izvedbo ozemljitvenega priključka. Izdelek HEA-A se uporablja predvsem za izdelavo predpripravljenih delov.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Vodotesni priključni navoj (luknja)
- Odporno proti koroziji

### Obseg dobave:

- Toplotno odporna zaščitna folija

### Mere:

- Jedro vodnika: okroglo, Ø 25 mm
- Kontaktna plošča: Ø 72 mm
- Utor za priključitev z varjenjem: za jeklene palice premera od 10 do 12 mm
- Razdalja med kontaktno ploščo in varilnim žlebom: 40/50 oz. 70 mm

## Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1

## Material:

- Jedro vodnika in kontaktne plošče: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L)
- Priključek za varjenje z utorom: St 37

## Preizkusi/standardi:

- Preverjena kratkostična zmogljivost po VDE 0101
- EN 50522

# LASTNOSTI

Razdalja med opažem in armaturo  
(mm): 50