Standardno gumi tesnilo

Praškasto barvano

HSD200 c 1x110 b40 A2/EPDM

Št. artikla: 1610400110, GTIN: 4052487042390

- **Vidna in tipna potrditev pravilne vgradnje z vgrajeno odprtino za preverjanje**
- **Optimalna zaščita pred korozijo pri uporabi v povezavi s pocinkanimi sestavnimi deli**

Za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi v galvansko cinkane cevne uvodnice. Dobavljivo za vse običajne velikosti cevi.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Za naknadno vgradnjo do Ø 200 mm je tesnilo deljivo na kraju samem
- Od Ø 250 mm standardno deljena izvedba
- Dobavljivo iz zaloge

Mere:

- Tesnilna širina: 40 mm

Lastnosti:

- certifikat FHRK
- U-profil: največja možna stabilnost stisnjenih segmentov

Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1 in 2

Material:

- Pritisne plošče: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L), dodatno zaščiteno s prahom
- Vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L)
- Guma: EPDM

Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno
- Neprepustno za radon

LASTNOSTI

Ø_n cevne uvodnice/izvrtine (mm):	200
Primerno za Ø voda za medij (mm):	110-113

SLIKE



Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de