

# Fleksibilni prehod za ozemljitev

## HEA PF M12/3000

Št. artikla: 1700060060, GTIN: 4052487136822



- **Patentirano varovalo proti vrtenju s posebnim obrisom kontaktne plošče**

Z fleksibilno jekleno pletenico za po višini in širini zamaknjeno postavitev ozemljitvenih priključkov. S križno sponko (dodatna oprema) je mogoče izvesti tudi priključitev na armaturo.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Možna je prilagodljiva priključitev s križno sponko v betonu
- Zamaknjeni položaji priključkov, betoniranje v več odsekih
- Zatesnitev na beton z zaporo za vodo
- Obojestransko vodotesni priključni navoj M12/M16 (luknja)
- Odporno proti koroziji

### Obseg dobave:

- Zaščitni pokrovi s 4 luknjami za žeblje

### Mere:

- Jedro vodnika: okroglo, Ø 25 mm
- Kontaktna plošča: Ø 72 mm
- Jeklena pletenica: Ø 10 mm

### Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

## Material:

- Jedro vodnika in kontaktne plošče: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L)
- Jeklena pletenica: pocinkana
- Zapora za vodo: NBR
- Zaščitni pokrovi: PE

## Preizkusi/standardi:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (za zaščito proti strelam)

## LASTNOSTI

Navojna priključitev: M12  
Debelina stene (mm): 3000